

Kold Asfalt

Permanent reparation



PRODUKTBESKRIVELSE:

KOLD ASFALT er beregnet til reparation af slaghuller eller andre skader på asfalt-arealer.

KOLD ASFALT bruges til en hurtig og simpel reparation af slaghuller, frostskaeder eller store revner på asfalt eller beton områder.

KOLD ASFALT er et færdigblandet produkt, som ikke kræver hverken varme eller tilførsel af andre kemikalier for at hærde. Det skal blot stemples for at hærdeningen starter.

KOLD ASFALT kan anvendes under alle vejrforhold både i varmt, koldt eller regnvejr.

KOLD ASFALT benyttes på veje, P-pladser, omkring dæksler mm. Desuden kan det anvendes til at bygge ramper eller andet. Dog anbefales det maximalt at bygge en højde på 6 cm ad gangen.

TEKNISK DATA:

TYPE:

Asfalt

FORDELE:

Simpel forarbejdning
Lavt materiale forbrug
Høj stabilitet
Virker under alle vejrforhold
Modstår frost
Miljøneutral
Hærder hurtigt

INDHOLD:

Stenmateriel, Filler, Bitumen og Fluxolie

EMBALLAGE:

4 x 25 kg

PRODUKT NR. 855

