

Moly Dane Black

PRODUKTBESKRIVELSE:



MOLY DANE BLACK er en unik højtryksfedt beregnet til smøring af chassis og alm. lejer, især ved tungt entreprenør materiel, høstmaskiner, til dæksmaskineri, åbne gear, teglværker og lign.

MOLY DANE BLACK smelter ikke, modstår vanddamp, sveder ikke, og er smidig selv i ekstrem stærk kulde. Usædvanlig stærk bindeevne til metal. Giver forlængede smøreintervaller. Uundværlig til entreprenører, rederier, grusgrave, transport m.m.



MOLY DANE BLACK har en kraftig filmstyrke på grund af tilsætning af molybdæn-disulfid, graffit og zinkoxid, selv under pludselige, ekstreme chokpåvirkninger. Har en blød konsistens, hvilket gør den let at arbejde med. Dette gælder både ved påføring med spartel eller ved smøring med fedtsprøjte.

TEKNISK DATA:

TYPE:

Højtryksfedt.

FORDELE:

Tåler ekstrem høj belastning
Totalt vandafvisende
Modstår vanddampe
Hindrer sammentæring
Tåler kulde.

INDEHOLDER:

Mineralolie, 625 cSt/40°C
Additiver, Molybdæn-disulfid
Grafit og Zinkoxid

ARBEJDSTEMPERATUR:

÷15° C. til +185° C. (kortvarigt 200° C)

EMBALLAGE:

12 x 400 g

PRODUKT NR. 650

